Ficha Tecnica cargador Smart 7kW

Numero de Fases	1 Fase	2 Fases
Potencia de salidamáxima	3,5KW	7KW
Voltaje de entrada	AC 110V / 220V	AC 220V
Corriente de salida	32A	32A
Voltaje de salida	AC 110V / 220V	AC 220V
Frecuencia V de entrada	50 Hz/60 Hz	
Potencia ajustable	El enchufe viene con detección de temperatura y reconocimiento de potencia de salida máxima. La corriente se puede ajustar hacia abajo.	
Eficiencia	≥98	
Resistencia de aislamiento	≥10MΩ	
RCD	GBT: Tipo A; Tipo 2: Tipo A+DC6 mA; Tipo 1: CCID20	
Temperatura de trabajo	-30°C +50°C	
Temperatura de almacenamiento	-40°C +80°C	
Humedad ambiental	5% ~ 95% Sin condensación, sin condensación	
Modo de inicio	Plug & Charge	
Nivel de protección	IP66 / IK10	
Método de instalación	Montado en la pared/portátil	
Indicador de Estado	LCD	
Peso		
Puerto de carga	GB/T; J1772, Tipo1, Tipo2	
Protecciones de seguridad	Sobrecorriente, control de temperatura, sobretensión, subtensión, puesta a tierra, rayos, fugas, retardante de llama	
Lugar del origen	Guangdong, China	
Tipo	Cargador portátil para vehículos eléctricos	
Número de modelo	Q20	
Longitud del cable	5 m	
Soporte pistola	Sí	
Base de montaje	Sí	
Bolsa de almacenamiento	Sí	

Requisitos del entorno de instalación

1. La pila de carga es una pila de carga universal para interiores y exteriores, que cumple con el nivel de protección
IP55 y se puede instalar en lugares abiertos.
2. Asegúrese de que la temperatura ambiente esté dentro del rango de-30 ? a + 50 ?.
3. El Sitio de instalación no debe estar a más de 3000 metros sobre el nivel del mar.
4. No debe haber vibraciones fuertes ni materiales inflamables y explosivos cerca del lugar de instalación.

5. El sitio de instalación no debe estar en áreas bajas o áreas propensas a la acumulación de agua.
6. La instalación de la pila debe ser apoyada por la pared, si no hay soporte de pared, se recomienda utilizar un soporte de piso especial para la instalación y fijación.
7. Al instalar el cuerpo de la pila, asegúrese de que el cuerpo de la pila sea vertical y que la altura de instalación varíe desde el punto central de la base de la pistola hasta el suelo horizontal: 1200 ~ 1300mm.

Método de cableado

1.Se proporcionarán circuitos de alimentación separados para cargar las pilas y no se compartirán con otros equipos;
2. El equipo está equipado con una interfaz de cable de entrada cuando sale de la fábrica y puede equiparse con especificaciones estándar en varios países y regiones.
3. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el dispositivo debe asegurarse de que el cable de tierra de entrada esté firmemente conectado a tierra.

Método de instalación

En aras de la seguridad, solo el personal capacitado profesionalmente puede instalar la pila de carga, no la instale usted mismo.
De acuerdo con la posición del orificio instalado en el borde, marque la posición del orificio en la pared y use la perforación de impacto para perforar el orificio (F6*40), y luego coloque el tapón de goma de plástico, la cabeza **Características**

1. Equipado con función tecnológica y dinámica de Interacción Persona-ordenador, equipado con indicación de estado LCD/LED, el proceso de carga es claro de un vistazo.
2. El dispositivo tiene la función de controlar la regulación de corriente y programar la carga
3. Con la función WiFi/BT (opcional), el ajuste de corriente en línea y la función de cita de carga se pueden realizar a través de la aplicación del teléfono móvil (opcional).
4. Funciones perfectas de protección del sistema: protección contra sobretensión, subtensión, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección contra fugas, protección contra sobretemperatura, protección contra rayos, funcionamiento seguro y fiable del producto.

5. Almacenamiento de datos e identificación de fallas. La medición precisa de La Potencia Aumenta la confianza de los usuarios.
6. Una variedad de diferentes especificaciones de enchufes, se adaptan a los estándares de enchufes de cualquier país. Identificación inteligente de la potencia del adaptador, corriente de salida precisa, para garantizar la seguridad de la potencia del equipo (opcional).
7. Equipado con función de descarga y carga de vehículo a vehículo (opcional)
8. La adopta un diseño Estructura de toda la máquina impermeable y a prueba de polvo, con nivel de protección IP54, y el diseño portátil es adecuado para interiores y exteriores, y el entorno de uso es amplio y flexible.

9. Fácil instalación, operación y mantenimiento.