EVinka AC Charger
Minibox 7KW



Potencia de salida	7 kW
Tensión de entrada	+- 10%
Fases	Monofásico
Frecuencia de entrada	60/50 Hz
Indicadores de estatus	Encendido, cargando y falla
Autenticación de usuario	No
Interfaz de comunicación	No
Temperatura de operación	-30°C hasta 50°C
Temperatura de almacenado	-30°C hasta 50°C
Humedad relativa	5-95%
Altitud	Hasta 2000 msnm
Grado de Protección IP	IP54
Dimensiones (L×E×A)(mm)	160 x 93 x 160 mm
Eficiencia [%]	96%
Factor de Potencia a Pot. nominal [cosΦ]	0.99
Corriente de entrada [A]	32 A
Medidor de consumo de energía eléctrica	No
Peso [kg]	5.3 KG
Parada de emergencia	Si
Sistema de aviso de desconexión remota	No
Conector	EUROPEO (IEC 62196)
Tipo de conector específico	Tipo 2 / GBT
Sensibilidad [mA]	30mA
Equipo contra contactos indirectos	Protección Diferencial Tipo B de 30mA
Largo [m]	5m estándar
Voltaje máximo de salida [V]	200-1000V
Sistema de rearme de protecciones diferenciales	No